



FBS II - FELDBEGRENZUNGSSCHÄLER

ohne Silikonzusatz

Technische Eigenschaften

Zum Abschälen der aufvulkanisierten Feldbegrenzungsschicht an Mittelspannungskabel bis 1,5mm Isolationsstärke Anwendungsbereich für MS - Kabel bis 1.000 mm²

- Leichte, robuste Bauform durch den Einsatz von Leichtmetallen, Oberfläche eloxiert
- Positionierung am Kabel mittels Klemmsystem
- Optimale Gleiteigenschaften am Kabel durch bewegliches Rollensystem, kein Zusatz von Silikon erforderlich
- Umschalthebel zum Aktivieren / Deaktivieren des Axialvorschubes - 2 Vorschubgeschwindigkeiten
- Form der Klinge, 17° Konus für einen flachen Übergang am Halbleiter
- Klinge aus gehärtetem Stahl
- Schnitttiefe von 0 bis 1,5 mm einstellbar
- Schnitttiefe kann begrenzt oder blockiert werden
- Kontrollierte Spanführung mittels Vorrichtung am Gerät



Bezeichnung	Best.Nr.	⚖
FBS II - Feldbegrenzungsschäler 17° SET	24471003	600
FBS II - Feldbegrenzungsschäler 8° SET	24471004	600
Zubehör		
FBS II - Feldbegrenzungsschäler 17°	24470003	580
Ersatzklinge 17°	244701	3
Ersatzklinge 8°	24470101	3

www.technicon.nl

Technicon B.V.
 Kayersdijk 151 / 7332 AR Apeldoorn
 Tel.: 0031 555331666 / Fax.: 0031 555335880
 verkoop@technicon.nl

