

Sicherheitsschneidanlage mit Akkupumpe

Geprüft und zertifiziert nach GS-ET-23

Geeignet zum sicheren Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln bis zu einem Durchmesser des verwendeten Schneidkopfes (siehe Tabelle unten).



60.000V

Eigenschaften:

- Leichte, kompakte Konstruktion
- Geringes Gewicht durch den Einsatz von Leichtmetall-Legierungen bei den Schneidköpfen
- Einfache Inbetriebnahme der CP625 SSA durch die Fernbedienung 1,5m
- Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik
- Drucküberwachung mittels Manometer
- Manueller Rücklauf bei Bedarf in jeder Position möglich
- Schnellkupplungssystem mit Staubschutzkappe
- Temperaturüberwachung mit Zwangsbelüftung
- Einsatzbereich: -20°C bis +40°C

Modellnummer CP625 SSA
Betriebsdruck 625 bar (62,5 MPa)
Akku Hochleistungs- Li-Ionen Akkumulator 18,0 V DC mit Ladezustandsanzeige
Akkukapazität 3,0 Ah

Bestückung:

- Compact Akkupumpe CP625 SSA tragbar
- Hydraulische Schneidköpfe (85, 95, 120 oder 120-2) mit flexiblem 10,5m Hochdruckschlauch
- Kunststoffkoffer mit integriertem Transportgriff und Transportrollen zur Aufnahme der kompletten Anlage



Bezeichnung	Best.Nr.	Öffnung mm	Bauart	
Sicherheitsschneidanlage SSA85-CPT	25839085	85		
Sicherheitsschneidanlage SSA95-CPT	25839095	95		
Sicherheitsschneidanlage SSA120-CPT	25839012	120		
Sicherheitsschneidanlage SSA120-2 -CPT	25839015	120		

www.technicon.nl

Technicon B.V.
Kayersdijk 151 / 7332 AR Apeldoorn
Tel.: 0031 555331666 / Fax.: 0031 555335880
verkoop@technicon.nl



Sicherheitsschneidanlage mit Akkupumpe

Geprüft und zertifiziert nach GS-ET-23

Geeignet zum sicheren Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln bis zu einem Durchmesser des verwendeten Schneidkopfes (siehe Tabelle unten).



60.000V

Eigenschaften:

- Leichte, kompakte Konstruktion
- Geringes Gewicht durch den Einsatz von Leichtmetall-Legierungen bei den Schneidköpfen
- Einfache Inbetriebnahme der CP625 SSA durch die Fernbedienung 1,5m
- Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik
- Drucküberwachung mittels Manometer
- Manueller Rücklauf bei Bedarf in jeder Position möglich
- Schnellkupplungssystem mit Staubschutzkappe
- Temperaturüberwachung mit Zwangsbelüftung
- Einsatzbereich: -20°C bis +40°C

Modellnummer CP625 SSA
Betriebsdruck 625 bar (62,5 MPa)
Akku Hochleistungs- Li-Ionen Akkumulator 18,0 V DC mit Ladezustandsanzeige
Akkukapazität 3,0 Ah

Bestückung:

- Compact Akkupumpe CP625 SSA tragbar
- Hydraulische Schneidköpfe (85, 95, 120 oder 120-2) mit flexiblem 10,5m Hochdruckschlauch
- Kunststoffkoffer mit integriertem Transportgriff und Transportrollen zur Aufnahme der kompletten Anlage



Bezeichnung	Best.Nr.	Öffnung mm	Bauart	⚖
Sicherheitsschneidanlage SSA85-CPT	25839085	85		
Sicherheitsschneidanlage SSA95-CPT	25839095	95		
Sicherheitsschneidanlage SSA120-CPT	25839012	120		
Sicherheitsschneidanlage SSA120-2 -CPT	25839015	120		

www.technicon.nl

Technicon B.V.
Kayersdijk 151 / 7332 AR Apeldoorn
Tel.: 0031 555331666 / Fax.: 0031 555335880
verkoop@technicon.nl

